

# POTEAU EXPERT PLUS (450A)

## CONSEILS

Utilisation du clip de fixation avec la pince EXPERT ou le clipseur EXPERT pour la mise en place sur le poteau.

Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium ou de vis et d'écrou auto cassants.

Afin de faciliter la pose des angles à 90°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoler deux poteaux EXPERT.

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps.

Le bavolet amovible est un élément de protection supplémentaire qui permet de retarder l'intrusion ; c'est un prolongement du poteau EXPERT.

Il s'installe en haut du poteau de clôture pour former un angle supérieur à 45°, à l'intérieur, à l'extérieur et mesure 50cm. Entre deux bavolets sont disposés des panneaux, des rangs de ronce ou des réseaux défensifs qui rendent la clôture encore plus dissuasive.

Les poteaux en aluminium sont conducteurs, ils peuvent donc être utilisés autour des sous-stations EDF ou SNCF. Et sécurisés avec des kits de mise à la terre qui permettent de relier la clôture à la terre, pour la sécurité des personnes.

RETROUVEZ  
TOUS LES COLORIS  
DISPONIBLES  
DANS LE CATALOGUE  
TECHNIQUE



# DESRIPTIF


Description	Poteau en aluminium extrudé et plastifié
Matériau	Aluminium
Bouchon	Bouchon livré
Revêtement	Thermolaquage monocouche ou bicouches
Fixation	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Conditionnement	Palettes de 72 poteaux
Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Platine à l'anglaise à visser</li> <li>- Bavolet pour panneau</li> <li>- Bavolet Haro simple ou double</li> <li>- Mise à la terre</li> <li>- Sécurisation avec bloqueurs de clips en aluminium non plastifié avec vis auto cassante</li> <li>- Feuillure Expert aluminium à visser pour les angles de 76° à 120°</li> </ul>
Applications	Bâtiments publics, magasins, parcs, aires de jeux
Garantie	<p>Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion.</p> <p>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine</p> <p>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://garantie.lippi.fr">garantie.lippi.fr</a></p>

## DIMENSIONS

Hauteur du poteau à sceller (m)	Hauteur panneau (m)	Poids (kg)	Nombre de clips / poteau
0.85	0.43	1.86	4
1.05	0.63	2.29	4
1.25	0.83	2.72	6
1.45	1.03	3.15	6
1.55	1.03	3.37	6
1.75	1.23	3.80	6
1.95	1.43	4.22	8
2.05	1.53	4.44	8
2.25	1.73	4.88	10
2.50	2.03	5.42	10
2.75	2.23	5.95	12
2.95	2.43	6.38	12
3.15	2.43	6.81	12
3.55	3.03	7.67	16
3.55	3.03	8.30	16

## PRODUITS ASSOCIÉS

Panneau	Maille (mm)	Diamètre des fils (mm)
EXPERT 55 Premium ou Bord de Mer	200 x 55	Fil Ø 5
Panneau EXPERT 656 Premium	200 x 55	Fils horizontaux : Ø 6 Fil vertical : Ø 5
Occultation Z	Plein	Ep : 1
Barreaudage TIVANO		Lisse 40x40x1.5
Barreaudage STEM		Lisse 40x40x1.5



Vue en coupe EXPERT PLUS (450A)



Bouchon du poteau Expert 450 A