



# BRISE-VUES BOIS 8 ET 22MM

Les brise-vues bois constituent une solution idéale pour préserver l'intimité des espaces extérieurs, tout en ajoutant une touche esthétique, chaleureuse et contemporaine.

Ils sont particulièrement recommandés pour protéger des regards extérieurs les sites résidentiels tels que les propriétés et lotissements, ainsi que des espaces spécifiques dans les collectivités.

## APPLICATIONS



Habitats  
individuels  
et collectifs



Collectivités

## SPÉCIFICITÉS



2 modèles :

- Brise-vue bois 8mm
- Brise-vue bois 22mm

5 Hauteurs : 1.03, 1.23, 1.53, 1.73 et 1.93m



Coloris naturel

## ATOUTS PRODUIT

Les brise-vues bois sont **adaptés aux clôtures Expert 45 et 55**. Ils s'installent rapidement et facilement sur des structures existantes ou nouvelles, garantissant ainsi une meilleure adaptabilité.

Fabriqués à partir de **bois issu de forêts gérées de manière durable et certifiées FSC**, ces brise-vues sont traités **autoclave classe 3** pour résister aux dégradations causées par les champignons et les insectes. Ce traitement autoclave est en coloris olive.

Offrez à vos clients un produit **fiable et durable**, conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de **qualité et d'écoresponsabilité**.

## COMPATIBLE AVEC



Panneau Expert  
45 Médium



Panneau Expert  
45 Prémium



Panneau Expert  
55 médium



Panneau Expert  
55 Prémium

## DESRIPTIF

<b>Matériau :</b>	Bois en sapin épicéa traité autoclave classe 3 en coloris olive. Le bois est issu de forêts du nord de l'Europe, ayant un faible impact environnemental.
<b>Modèles :</b>	Les brise-vues sont proposés dans 2 modèles : - Brise-vue bois 8mm en hauteur 1,03m, 1,23m, 1,53m, 1,73m et 1,93m - Brise-vue bois 22mm en hauteur 1,03m, 1,23m, 1,53m, 1,73m et 1,93m
<b>Conditionnement :</b>	- Brise-vue bois 8mm : palette de 42 kits - Brise-vue bois 22mm : palette de 16 kits
<b>Fixations :</b>	Système de fixation préconisé pour les cornières de renfort : - Brise-vue bois 8mm : agrafes inox 14mm ou clous inox 15mm non fournis - Brise-vue bois 22mm : vis inox type A2 3,5* 35mm ou 4x35mm non fournies
<b>Poteaux :</b>	Poteau Expert (260S) ou Expert+ (450A) scellés au sol, dans les normes prévues par le D.TU. Pour se faire nous vous conseillons de consulter la carte des vents et le tableau de préconisations de pose ci-dessous.

## DIMENSIONS

A installer sur les panneaux	Traitement des lattes	Hauteur lattes (m)	Kit Brise-vue bois 8mm			Kit Brise-vue bois 22mm		
			Epaisseur lattes (mm)	Nombre de lattes par kit	Nombre de cornières par kit	Epaisseur lattes (mm)	Nombre de lattes par kit	Nombre de cornières par kit
Expert 45 et 55	Naturel	1,03	8	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 45mm	4 *	22	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 35mm	4 **
Expert 45 et 55	Naturel	1,23	8	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 45mm	4 *	22	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 35mm	4 **
Expert 45 et 55	Naturel	1,53	8	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 45mm	6 *	22	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 35mm	6 **
Expert 45 et 55	Naturel	1,73	8	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 45mm	6 *	22	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 35mm	6 **
Expert 45 et 55	Naturel	1,93	8	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 45mm	6 *	22	43 lattes de remplissage de 47mm 2 lattes de finition de 35mm	6 **

\* Longueur de la cornière : 1,23m base trapézoïdale de 10x25x14mm

\*\* Longueur de la cornière : 1,23m base rectangulaire de 22x35mm

## PRÉCONISATIONS DE POSE

Avant toute installation de kits brise-vues bois, nous vous conseillons de consulter la carte des vents et le tableau de préconisations ci-dessous.

Les brise-vues s'installent uniquement sur des poteaux scellés au sol, dans les normes prévues par le D.TU.

Afin d'éviter que les lattes ne vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose.

Le bois étant un matériau naturel, la couleur des lattes peut évoluer dans le temps. Ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique propre au bois naturel.

### Kit Brise-vue 8mm

Les étapes de montage :



Nous vous préconisons de fixer chacune des lattes aux cornières hauts et bas avec des clous inox 15mm ou agrafes inox 14mm (accessoires de fixation non fournis)

### Kit Brise-vue 22mm

Les étapes de montage :



Nous vous préconisons de fixer les cornières sur les lattes à l'aide de vis inox A2 Ø3.5x35mm ou Ø4x35mm (accessoires de fixation non fournis)



### Tableau de préconisations

Vitesse en Km/H	Hauteur clôture panneau Expert longueur 2,50m avec occultation bois				
	1,03m	1,23m	1,53m	1,73	1,93
0-50					
50-60					
60-70					
70-80					
80-100					
100-110					
110-120					
120-130					

Utilisation préconisée (cases blanches) / Utilisation non préconisée (cases roses)

Nous n'engons pas notre responsabilité en cas de phénomène météorologique violent