

CENTRAL PARK

45 mm

Le plus naturel du marché



Terrasses & balcons



Jardins privatifs



Tours de piscine



Grâce à son **concept de fibres multidirectionnelles**, il se rapproche au plus près de l'aspect du **gazon naturel**, offrant un **équilibre parfait entre douceur, réalisme et confort durable**. Gazon synthétique le plus réaliste de la gamme Covergarden, il associe **différentes largeurs de fibres** à une **densité élevée**, pour un **rendu naturel premium** et un confort remarquable au quotidien.

Résistant aux **UV** et au **chlore**, CENTRAL PARK conserve durablement son esthétique **sans contrainte d'entretien**. Son **dossier 100 % recyclable de dernière génération**, renforcé pour **limiter les effets de dilatation**, en fait une solution **élégante, fiable et pratique**, idéale pour **terrasses, jardins privatifs et abords de piscine**.

Hauteur	45 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garantie	10 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Oui
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	W + C	Poids Diamètre	Largeur 2m : 153kg Largeur 4m : 306kg Diamètre : env. 60cm

Rendu naturel premium ●

100% recyclable ●

Résistant aux UV et au chlore ●

Fibres multi-directionnelles ●

Solution responsable ●



100%
Recyclable



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
10 ans



CENTRAL PARK

45 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements paysagers
Mode de fabrication	Tufté.
Nature de la fibre	78 % polyéthylène (PE) + 22 % polypropylène (PP) – fibres multidirectionnelles.
Hauteur du brin (mm)	± 45 mm.
Dtex	PE 15 500 / PP 4 500.
Densité (touffes/m ²)	± 9 450 touffes/m ² .
Poids total (g/m ²)	± 3 064 g/m ² .
Jauge	5/8".
Nature du dossier	Dossier primaire PP + PP avec trame Mesh Scrim Inlay Dossier secondaire polyoléfine (PO).
Perméabilité à l'eau	2 000 mm/h.
Résistance au piétinement	Élevée, adaptée à un usage résidentiel intensif.
Stabilité UV	UVB 3 000 heures.
Tenue des couleurs	Échelle de gris 4–5.
Résistance au chlore	Grade 4 (ISO 105-E03:2010).
Résistance à l'eau de mer	Oui (usage extérieur longue durée).
Norme au feu	Efl – EN 13501-1:2018.
Garantie produit (ans)	10
Poids et diamètre du rouleau	Largeur 2m : 153kg Largeur 4m : 306kg – Diamètre : NC



Descriptif CCTP

Gazon synthétique CENTRAL PARK, composé de fibres multidirectionnelles en **polyéthylène (PE)** et **polypropylène (PP)**, offrant un rendu esthétique très proche du gazon naturel et un haut niveau de confort. Brins fixés par procédé **tufté** sur un **dossier primaire en polypropylène (PP)** avec renfort **Mesh Scrim Inlay**, recouvert d'un **dossier secondaire en polyoléfine (PO) 100 % recyclable**, limitant les phénomènes de dilatation. Hauteur de fibre **45 mm** (±10 %). Dtex **15500 (PE) / 4500 (PP)**. Densité env. **9450 touffes/m²**. Poids total env. **3 064 g/m²**. Jauge **5/8"**. Perméabilité > **2000 mm/h**. Stabilité aux UV > **3000 h**, tenue des couleurs échelle **4–5**. Résistance au chlore niveau **4** et à l'eau de mer. Classement de réaction au feu **Efl** selon **EN 13501-1**. Conditionnement en lés selon fabrication. Produit **CENTRAL PARK Covergarden** ou équivalent, mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons ensemble vos réalisations !

