

PARK ONE

38 mm

Le plus doux du marché



Terrasses & balcons



Jardins privés



Tours de piscine



PARK ONE est un gazon synthétique pensé pour offrir un **très haut niveau de confort** et un **rendu naturel**, à un **prix maîtrisé**. Sa **fibre ultra-douce** et sa **densité** en font une solution agréable au quotidien, parfaitement adaptée aux aménagements extérieurs résidentiels.

Simple à poser et **sans contrainte d'entretien**, PARK ONE répond aux besoins des projets recherchant une **solution fiable et accessible**, idéale pour **terrasses, jardins privés ou zones de détente**, dans une logique de **praticité et d'efficacité**.

Hauteur	38 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★★	Garanties	8 ans
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 25m
Forme Fibre	C	Poids rouleaux	Largeur 2m : 152kg Largeur 4m : 304kg Diamètre : env. 60cm

Douceur et confort ●

Rendu naturel ●

Solution accessible ●

Résistant au chlore et au sel ●

Idéal pour projets piscines ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
8 ans



PARK ONE

38 mm

Caractéristiques techniques

Application	Aménagements extérieurs résidentiels
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibre plate en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	38 mm
Dtex	(+ ou- 10%) 6000 et (+ ou- 10%) 3300
Densité (touffes/m ²)	Environ 25 200 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 3 030 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Double dossier avec latex
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Bonne (usage privatif)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu	Efl-S1
Garantie produit (ans)	8
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 152kg, roul. larg. 4m : 304kg - Diam. 60cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **PARK ONE**, destiné aux **aménagements extérieurs résidentiels** tels que terrasses, jardins privatifs et zones de détente. Composé de fibres plates en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un **double dossier avec enduction latex**. Hauteur de fibre 38 mm. Dtex 9 300. Densité env. 25 200 touffes/m². Poids total env. 3 030 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3 000 h UV-A / 6 000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5. Produit classé feu Efl-S1. Gazon bénéficiant d'une **garantie fabricant de 8 ans**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !

