

SCHOOL PARK

32 mm

**Solution adaptée aux cours d'écoles
et aux forts passages**



Cours d'écoles



Crèches



Jardins



La solution sécurisée pour les espaces dédiés aux enfants.

SCHOOL PARK est un gazon synthétique spécialement conçu pour les **espaces scolaires**. Développé pour répondre aux exigences des environnements accueillant des enfants, il garantit une **utilisation sûre et adaptée**, grâce à des matériaux conformes aux normes en vigueur.

Robuste et durable, SCHOOL PARK résiste aux usages intensifs et aux contraintes extérieures tout en conservant un aspect homogène dans le temps. Facile à entretenir et conforme aux exigences des collectivités, il constitue une solution **fiable, sécurisée et pérenne** pour les cours d'école, crèches et espaces de jeux.

Hauteur	32 mm	Résistance UV	Oui
Douceur	★★★★☆	Garanties selon usage	4 ans / Scolaire 10 ans / Paysage
Rés. au Chlore et Sel	Oui	Recyclabilité	Non
Norme Feu	Efl-S1	Rouleaux	2m & 4m x 30m
Forme Fibre	W + C + MN	Poids Diamètre	Largeur 2m : 146kg Largeur 4m : 292kg Diamètre : env. 72cm

Conforme à la norme EN 71-3 ●

Sécurité renforcée ●

Bonne résistance au piétinement ●

Solution durable ●

Pose simple et rapide ●



Résistant
Aux UV



Toucher
Doux



Aspect
Naturel



Drainant



Non toxique



Garantie
Usage Paysage
10 ans




SCHOOL PARK

32 mm



Caractéristiques techniques

Application	Espaces scolaires et collectivités : cours d'école, crèches, aires de jeux
Mode de fabrication	Tufté
Nature de la fibre	Fibres W + C + micro-nervure en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)
Hauteur du brin (mm)	32 mm
Densité linéaire	(+ ou - 10%) 10500 DTEX
Densité (touffes/m ²)	Environ 19 425 touffes / m ²
Poids total (g/m ²)	Environ 2 430 g/m ²
Jauge	3/8"
Nature du dossier	Polypropylène avec pré-enduction (pre-coat)
Perméabilité à l'eau	Environ 60 litres / m ² / minute
Résistance au piétinement	Élevée (usage intensif quotidien)
Stabilité UV	>3000h UV-A / 6000h XENON
Tenue des couleurs	Échelle 7 (DIN 54004)
Résistance au chlore	Niveau 4 à 5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	Niveau 4 à 5 (DIN 54007)
Norme au feu*	Classement Efl-S1 / Cfl-S1 / Bfl-S1 selon configuration
Garantie produit (ans)	4 ans usage scolaire / 10 ans usage paysage
Poids et diamètre du rouleau	Roul. larg. 2m : 146kg, roul. larg. 4m : 292kg - Diam. : env. 72cm



Descriptif CCTP

Gazon synthétique **SCHOOL PARK**, destiné aux **aménagements extérieurs scolaires et aires de jeux** pour enfants. Composé de fibres **W + C + micro-nervure** en **polyéthylène (PE) et polypropylène (PP)**, fixées par procédé **tufté** sur un dossier en **polypropylène avec enduction pre-coat et dossier renforcé double backing**. **Hauteur de fibre 32 mm. Densité env. 19 425 touffes/m². Poids total env. 2430 g/m². Jauge 3/8". Perméabilité env. 60 l/m²/min. Stabilité aux UV > 3000 h UV-A / 6000 h Xénon, tenue des couleurs échelle 7 (DIN 54004). Résistance au chlore et à l'eau de mer niveau 4-5 (DIN 54019 / 54007). Classement de réaction au feu Efl-S1 / Cfl-S1 / Bfl-S1 selon configuration. Produit bénéficiant d'une **garantie fabricant de 4 ans pour usage scolaire / 8 ans pour usage paysage**, sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux prescriptions du fabricant.**

*Normes au feu et configurations : Efl-S1 - Sans remplissage • Cfl-S1 - 10kg de remplissage sable • Bfl-S1 - 20kg de

Guidez-nous et partageons
ensemble vos réalisations !

